



TEMTEX™ 660/V4A/LS



Omschrijving	“Atlas” glasdoek, versterkt met RVS inlage; rafelvast, slijtvast en economisch.		
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none"> - Isolatiematrassen/-afwerking - Vonkbescherming / lasbescherming 		
Goedkeuringen			
Kenmerken Temtex 660/V4A/LS			
			Test methode
Totaal gewicht	g / m ²	640	± 5%
Breedte	mm	1000 / 1200	± 15
Dikte	mm	0.50	± 0.04
Rollengte	m	50	
Max. toepassings-temperatuur	°C	600	
Opmerkingen	Chloride gehalte < 50 ppm.		

Technische gegevens				
	Eenheid	Gegevens	Tolerantie	Test methode
Basisweefsel		E-glas + SS304		
Gewicht	g / m ²	640	± 5%	DIN EN 12127
Weeftype		8-shaft satijn		DIN ISO 9354
Draden	per cm	16.0 x 15.3	± 5%	DIN EN 1049
Ketting	Tex	EC9-68 x 2/INOX	± 5%	DIN EN 12654
Inslag	Tex	EC9-68 x 2/INOX	± 5%	DIN EN 12654
Treksterkte Ketting x inslag	N/cm	930 x 900		DIN EN 12654
Coating / Afwerking				
Gewicht	g / m ²			
1- of 2-zijdig				

Tenzij anders aangegeven hebben bovengenoemde gegevens betrekking op het onbehandeld doek, voor temperatuurbelasting. Fosforzuur, fluorwaterstof en hete stoom kunnen een nadelige invloed hebben op het glasweefsel.