



TEMTEX™ 800/Fix



Omschrijving	Een zwaar "Wafeltjes" glasdoek, behandeld met een onontvlambare impregnering op basis van kiezelzuur teneinde de verwerkbaarheid en snijvastheid te verbeteren.		
Toepassingen	- Isolatie(matrassen) - Hitte / lasbescherming - Afdekken van vezelachtige isolatie		
Goedkeuringen			
Kenmerken Temtex 800/Fix			
Totaal gewicht	g / m ²	815	± 5%
Breedte	mm	1000	± 10
Dikte	mm	0.75	± 0.05
Rollengte	m	50	
Max. toepassings-temperatuur	°C	500	
Opmerkingen			

Technische gegevens				
	Einheid	Gegevens	Tolerantie	Test methode
Basisweefsel		E-Glas		
Gewicht	g / m ²	800	± 5%	DIN 53854
Weeftype		Check		
Draden	per cm	14.0 x 14.0	± 3%	DIN 53853
Ketting	Tex	EC13-136 S x 2	± 5%	DIN 60850 T.2
Inslag	Tex	EC9-68 S x 4	± 5%	DIN 60850 T.2
Treksterkte Ketting x inslag	N/cm	1140 x 1140	± 10%	DIN 53857
Coating / Afwerking	-	Fix (rafelvast)		
Gewicht	g / m ²	15	± 5%	
1- of 2-zijdig		Geïmpregneerd		

Tenzij anders aangegeven hebben bovengenoemde gegevens betrekking op het onbehandeld doek, voor temperatuurbelasting. Fosforzuur, fluorwaterstof en hete stoom kunnen een nadelige invloed hebben op het glasweefsel.