




TEMFOIL-IMO Aluminum Tape

TEMFOIL-IMO



0614

Aluminiumfolie IMO Tape

Beschreibung

Aluminiumfolien-Klebeband mit langlebigem, UV-beständigem und durch Trennfolie geschütztem Acrylkleber.

Spezifikation

Klasse I and class 0, BS476 pt 6&7 fire regulations.
IMO Res. MSC. 307(88)-(2010 FTP Code)

Anwendung

Zum abdichten von Fugen in Dämmfolien z. B. Rohrsektionen, flexible Kanalummantelung, dünne Reflektionsdämmung, spiralförmiges umwickeln von Rohrdämmungen als feuerbeständige Dampfsperre sowie viele weitere dauerhafte Befestigungs- und Abdichtungsanwendungen.

Technischen Daten

Aluminium Dicke:	0,025 mm
Kleber:	Cold Weather Acrylic
Zugfestigkeit:	≥47 N / 25 mm
Dehnung Maximal:	≥3 %
Klebkraft:	≥22 N / 25 mm
Temperaturbereich:	-40 °C to +120 °C
Hitsebeständigkeit (kurz):	+180 °C
Gesamtdicke:	0,070 mm

Verpackung

Rollenlänge:	100 mtr.
Rollenbreite und Verpackung:	50mm x 24 Rollen, 75mm x 16 Rollen, 100mm x 12 Rollen.

Lagerung	Ungeöffnet, trocken, kühl (21 °C bei 50 % RH) und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung.
Anwendung	Für optimale Klebkraft Klebeband unter Druck auf trockene, staub- und fettfreie Oberfläche mit möglichst gleicher Temperatur wie das Klebeband aufbringen.