



TEMTEX™ 660/PG2



Popis	“Atlas” skelná tkanina, s hliníkově zbarveným nátěrem na obou stranách; abrazi odolná, netřepící se, ekonomická.		
Aplikace	- Izolační matrace - Ochrana proti kouři - Pružné spojení - Ochrana proti jiskrám a svařování		
Approvals			
Charakteristiky tkaniny Temtex 660/PG2			
			Testovací metody
Hmotnost	g / m ²	710	± 5%
Šířka (std)	mm	1000	± 15
Tloušťka	mm	0.80	± 0.04
Délka role (std)	m	50	
Max. aplikační teplota	°C	500	
Poznámky	Při 200 °C se nátěr vypaří.		

Struktura tkaniny				
	Jednotky	Data	Tolerance	Testovací metody
Základ tkaniny		E-Glass		
Hmotnost	g / m ²	660	± 5%	DIN 53854
Vazba		8H Satin		
Úprava	per cm	16.0 x 15.0	± 3%	DIN 53853
Útek	Tex	EC9-68 S x 3	± 5%	DIN 60850 T.2
Osova	Tex	EC9-68 S x 3	± 5%	DIN 60850 T.2
Pevnost v tahu (útek x osnova)	N/cm	1100 x 1000		DIN 53857
Nátěr / Povrch		Polyuretan (šedá)		
Hmotnost	g / m ²	50	± 5%	
1 nebo 2 strany		2		