



INTEGRITY PLUGZ™ HT

Utilisation du produit:

L'Integrity Plugz™ est une large trappe d'inspection refermable en toute sécurité permettant ainsi l'accès répété pour le contrôle non destructif (CND) ou les inspections de la CUI sur les tuyaux isolés, des navires, des tanks, et autres équipements.

Avec ses caractéristiques de conception brevetée, l'Integrity Plugz™ vous permet de surveiller facilement des systèmes et d'ajouter l'Integrity Plugz™ sur vos tuyaux.

Description du produit:

L'Integrity Plugz™ haute température (HT) est fabriqué à partir de caoutchouc silicone haute performance pour une protection supplémentaire contre les températures élevées, les dommages mécaniques, la météo, les UV, et l'exposition à l'ozone.

Il est conçu avec un bord unique fait d'un anneau métallique souple enfermé dans le silicone permettant de s'adapter sur des surfaces irrégulières et d'éliminer les risques de blessures lors de la pose. L'Integrity Plugz™ HT comprend également un cordon pour éviter la perte de couverture. Chaque Integrity Plugz™ HT est livré sous forme de kit comprenant la trappe d'inspection, les visseries et les instructions d'installation.

Matériel (s)	60 Duromètre Silicone Cover/Cap 80 Duromètre Silicone Base Edge Trim 18 Gauge Black Mild Steel (embedded in Silicone Base Edge Trim)
Couleur	Orange
Résistance UV	Excellent (passe ASTM D11 71 ozone resistance test)
Résistance à l'ozone	Excellent (passe ASTM D11 71 ozone resistance test)
Résistance à la traction	1319 PSI
Elongation	234%
Niveau de températures	-101°C à +232°C / Températures continues
Niveau de températures maxi.	+287°C / Pointe de Température
Tailles disponibles	9.5" x 3.5" Ovale 13.75" x 3.5" Ovale Forme circulaire disponible sur demande
Autres spécifications	ASTM D2000 M5GE806 E036 A19 B37 Z1

