



## TEMTEX™ 420/SG1



Popis	<b>Námořní sklo textilie, z jedné strany z nátěr zabraňující šíření plamene, chemicky odolný silikonový nátěr.</b>			
Aplikace	- Izolační matrace		- Ochrany při svařování	
	- Protikouřová ochrana		- Atd.	
Approvals				
<b>Charakteristiky tkaniny Temtex 420/SG1</b>				<b>Testovací metody</b>
Hmotnost	g / m <sup>2</sup>	500	± 5%	DIN 53854
Šířka (std)	mm	1000	± 15	DIN 53851
Tloušťka	mm	0.44	± 0.02	ISO 4603
Délka role (std)	m	50		
Max. aplikační teplota	°C	250		
Poznámky				

<b>Struktura tkaniny</b>				
	<b>Jednotky</b>	<b>Data</b>	<b>Tolerance</b>	<b>Testovací metody</b>
<b>Základ tkaniny</b>		E-Glass		
Hmotnost	g / m <sup>2</sup>	420	± 5%	DIN 53854
Vazba		Twill 1/3		
Úprava	per cm	19.0 x 11.0	± 3%	DIN 53853
Útek	Tex	EC9-68 S x 2	± 5%	DIN 60850 T.2
Osnova	Tex	EC9-68 S x 2	± 5%	DIN 60850 T.2
Pevnost v tahu (útek x osnova)	N/cm	860 x 500		DIN 53857
<b>Nátěr / Povrch</b>		Silicone (stříbrno-šedá)		
Hmotnost	g / m <sup>2</sup>	80	± 5%	DIN 53854
1 nebo 2 strany		1		