



TEMTEX™ 200/Fix



Description	Un tissu de verre léger traité avec un "anti-effilochage". Cet anti-effilochage "Fix", basé sur un acide silicique, assure une inflammabilité faible (auto-extinguible), de bonnes caractéristiques de découpe et de résistance à l'abrasion.
Utilisations	Protection au feu- Revêtement d'isolant fibreux - Tissu de "jointoiement"
Agréments	

Caractéristiques du Temtex 200/Fix

	Unité	Données	Tolérance	Méthode de test
Poids total	g / m ²	210	± 5%	
Largeur (std)	mm	1000	± 10	DIN 1773
Epaisseur	mm	0.24	± 0,02	DIN EN ISO 5084
Long. de rouleau (std)	m	100		
Température max de pose	°C	500		

Structure du tissu

	Unité	Données	Tolérance	Méthode de test
Tissu brut		Verre-E		
Masse surfacique	g / m ²	200	± 4%	DIN 53854
Armature		Toile 1/1		
Nombre de fils	par cm	17.0 x 12.5	± 3%	DIN 53853
Chaîne	Tex	EC6-34 S x 2	± 5%	DIN 60850 T.2
Trame	Tex	EC9-68 S	± 5%	DIN 60850 T.2
Force de rupture à la traction (Chaîne x Trame)	N/cm	480 x 360		DIN 53857
Revêtement / Traitement		anti-effilochage Fix		
Poids	g / m ²	10	± 5%	
1 ou 2 Côtés		Imprégné		

Les données de force de rupture se réfèrent au tissu brut de tissage. Stabilité, épaisseur et masse surfacique variant selon le type de traitement. Les valeurs données sont approximatives et non garanties.